

BOSPI AG, Bohrwerkzeuge, Bernstrasse 74, 4923 Wynau
Tel. 062/918 10 10, Fax 062/918 10 11, Mail info@bospi.ch

Standard Lagerprogramm PVC Filter- und Vollrohre - normale Wandstärken

Nennweite	mm	25	35	40	50	80	100	115	150	164	200	250
	Zoll	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	3"	4"	4.1/2"	6"	7"	8"	10"
Lichte Weite / Durchgang	mm	25	35	41	52	79	103	113	150	164	196	255
Aussendurchmesser	mm	32	42	48	60	88	113	125	165	180	210	280
Wandstärke	mm	3.5	3.5	3.5	4	4.5	5	6	7.5	8	7	12.5
Durchmesser über Muffe	mm	41	46	52	65	95	120	125	165	180	220	280
Art der Verbindung		A	A	A	A	A	B	TNA	TNA	TNA	Spez.	TNA
Gewicht	kg/m	0.5	0.64	0.75	1.05	1.8	2.5	3	5.5	6.05	6.3	15
Kunststoff Filter glatt normal	CHF/m	Preise auf Anfrage erhältlich										
Kunststoff Vollrohre normal	CHF/m											
Boden Innengewinde KS	CHF/Stk											
Deckel Aussengewinde KS	CHF/Stk											

Gewindeverbindungen

Typ A Rohrgewinde (Gasgewinde)
 Typ B Spitzgewinde 6 G 1" rechts mit Muffen
 TNA Trapezgewinde nicht auftragend (ohne Muffen)

Baulängen

Standardlängen 1,0 und 2,0 m

Schlitzbreite

1" – 7" Standard 1,0 mm
 8" Standard 1,5 mm
 10" Standard 2,0 mm